



# LiftCat 450

**PLATTFORMSHISS / A-HISS**



**LiftCat 450** är plattformshiss för vertikala lättare varutransporter och person/er inom- och utomhus.

Hissen är säker och lätt att använda. Manövreras genom att hålla knappen intryckt under färden. Din säkerhet prioriteras, LiftCat 450 är därför utrustad med säkerhetslister.

Montage sker i flerbostadshus, villor, skolor, kontor, affärer, hotell, industrier m.m.

Elektrisk nödsänkning via batteri gör att LiftCat 450 kan manövreras vid strömavbrott.

Levereras med självbärande schakt. Schaktet kan vara heltäckt eller glasat för att passa in i olika miljöer. Ingen grop och inget maskinrum krävs vilket gör hissen enkla att installera. Hissen tar minimalt utrymme.

Prisvärt alternativ till konventionella hissar.

Hissen kan levereras med tak och därtill belysning.

Dörrautomatik finns som tillval.

Golvet är klätt med plastmatta i valfri kulör. Väggarna kan fås färdigmålade i valfri RAL kulör eller som tillval i aluminiumprofiler vid inglasat schakt.



## Teknisk data

- Maxlast: 400 kg/4 personer
- Lyfthöjd: 13 m
- Antal stannplan: 6 st
- Hastighet: 0,15 m/s
- Plattform storlek: 1100x1400 mm (standard)
- Håltagningsmått: 1540x1500 mm
- Drivsystem: Skruv / Kuggstång med frekvensstyrning
- Elanslutning: 240V, 1-fas
- Dörrar: Enkelslagdörrar  
800/900x2000 mm (bxh)
- Grop/Ramp: 50 mm
- Tillval:
  - Glasade dörrar
  - Glasat schakt
  - Automatisk dörröppnare
  - Rostfritt utförande
  - Nyckelstyrning

